

OCHRANNÁ FÓLIE 7 Mil Clear Xtra, sr

ZPEVNĚNÍ SKLA, OCHRANA PŘED PORANĚNÍM

- Účinná ochrana před poraněním, rozbitím skla při nárazu
- Ochrana před krupobitím
- Unikátní vrstva proti poškrábání
- Fólie je certifikována podle Evropské normy EN 12 600 v kategorii 1(B)1
- Aplikace fólie na vnější stranu skla

CELKOVÁ SOLÁRNÍ ENERGIE

procházející (TST)	76 %
odražená (TSR)	11 %
pohlčená (TSA)	15 %
zadržaná (TSER)	20 %

SVĚTELNÉ ZÁŘENÍ

procházející (VLT)	85 %
odražené (VLR)	11 %

ULTRAFIALOVÉ ZÁŘENÍ

Zadržené (UVLR)	90 %
-----------------	------

SOUČINTEL STÍNĚNÍ (SC)	0,91
------------------------	------

VLASTNOSTI FÓLIE

Externí čirá fólie na sklo s akrylátovým lepidlem aktivovaným tlakem. Akrylátové lepidlo zaručí soudržnost skla v případě nárazu a rozbití a jeho soudržnost, než dojde k výměně. Fólie je vyrobena z jedné vrstvy o tloušťce 0,17 mm. Polyesterová fólie se speciální vrstvou proti poškrábání.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Externí ochranná fólie s flexibilní ochrannou vrstvou chrání prosklené plochy před úlomky kamenů a šterku. Chrání střešní okna proti krupobití. Kroupami poškozené sklo drží ochranná externí fólie v celku a dešťová voda nemůže způsobit velké škody v důsledku promáčení interiéru. Vhodné pro komerční objekty, světlíky, počítačové sály, výrobní haly, výtahové šachty, vstupní hotelové haly, školy, fitcentra, tělocvičny, sklady potravin.

INSTRUKCE PRO MONTÁŽ

Lze vylepit na libovolné prosklené plochy bez rizika jejich prasknutí vlivem termálních tlaků.

ÚDRŽBA

Unikátní vrstva proti poškrábání zaručuje jednoduchou údržbu. Pro čištění postačuje roztok vody s čisticím prostředkem. Pro odstranění jemných nečistot lze použít měkkou utěrku. Čištění lze provést při nízkém tlaku i strojovým ostřikem.

