

OCHRANNÁ FÓLIE 8 Mil Clear SR

OCHRANA PŘED PORANĚNÍM, ZPEVNĚNÍ SKLA

- Účinná ochrana před poraněním
- Zpevnění skla
- Unikátní vrstva proti poškrábání
- Fólie je certifikována podle Evropské normy EN 12 600 v kategorii 1(B)1
- Aplikace fólie na vnitřní stranu skla

CELKOVÁ SOLÁRNÍ ENERGIE

procházející (TST)	76 %
odražená (TSR)	10 %
pohlčená (TSA)	14 %
zadržaná (TSER)	20 %

SVĚTELNÉ ZÁŘENÍ

procházející (VLT)	84 %
odražené (VLR)	10 %

ULTRAFIALOVÉ ZÁŘENÍ

Zadržené (UVLR)	93 %
-----------------	------

SOUČINTEL STÍNĚNÍ (SC)	0,92
-------------------------------	-------------

VLASTNOSTI FÓLIE

Interní irá fólie pro aplikace na sklo s akrylátovým lepidlem aktivovaným tlakem. Akrylátové lepidlo zaručí soudržnost skla v případě nárazu. Sklo je díky fólii fixované, fólie zaručí jeho soudržnost, nehrozí vysypání a poranění, dokud nedojde k výmolu skla. Fólie je vyrobena z jedné vrstvy o tloušťce 0,25 mm. Jedná se o polyesterovou fólii se speciální vrstvou odolnou proti poškrábání. Fólii lze mýt standardními mycími prostředky.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Vhodné pro komerční objekty, světlíky, počítačové sály, výrobní haly, výtahové šachty, vstupní hotelové haly, školy, fitcentra, tělocvičny. Aplikace je vhodná vždy tam, kde řešíme problém poskytnout ochranu před poraněním při nárazu do skleněné plochy.

INSTRUKCE PRO MONTÁŽ

Lze vylepit na libovolné prosklené plochy bez rizika jejich prasknutí vlivem termálních tlaků.

ÚDRŽBA

Unikátní vrstva proti poškrábání zaručuje jednoduchou údržbu. Pro čištění postačuje roztok vody s čisticím prostředkem. Pro odstranění jemných nečistot lze použít měkkou utěrku. Čištění lze provést při nízkém tlaku i strojovým ostřikem.

