

MD povoluje tímto montáž fólií na skla vozidel při dodržení požadavků zákona č.56/2001 Sb., předpisu EHK č.43, vyhlášky MDS ČR č. 341/2002 Sb., včetně vozidel již vedených do provozu, při dodržení těchto podmínek:

- 1) Zajištění odborné montáže.
- 2) Čelní skla nesmí být upravována ani čirými fóliemi.
- 3) Na bočních sklech sloužících k výhledu z místa řidiče (horizontální úhel 180 stupňů před řidičem) nesmí být po úpravě skel celková propustnost menší než 70%.
- 4) Fólie na zadním skle nesmí zakrývat na vozidle schválenou třetí brzdovou svítilnu.
- 5) Dodržení podmínek pro jednotlivé fólie a všech podmínek uvedených v tomto Rozhodnutí.
- 6) Držitel Osvědčení je povinen zasklení vozidla po úpravě zasklení fólií označit štítkem s označením výrobce, způsob úpravy a hodnotou minimální celkové propustnosti na každém skle a schvalovací značkou (ATEST 8 SD 1 818) v provedení dle přílohy č. 15 vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb. tak, aby štítek nepřekrýval ostatní označení. Štítky určené na zasklení vozidel mimo skel sloužících k výhledu z místa řidiče (propustnost menší než 30%) doplnit o značení "V" dle předpisu EHK č. R 43.
- 7) Držitel Osvědčení vydá majiteli vozidla dokumentaci (např. Certifikát, Osvědčení nebo Typový list) o provedené úpravě zasklení skel, ve kterém musí být uvedeny minimálně tyto údaje: typ a výrobní číslo vozidla, číslo schválení MD (ATEST 8 SD 1818), způsob úpravy (minimální celková propustnost), vyznačení míst provedených úprav, datum úpravy a podpis oprávněné osoby.
- 8) Držitel Osvědčení je povinen stejnou dokumentaci o provedených úpravách archivovat.

Seznam schválených fólií :

Protisluneční bezpečnostní fólie k instalaci na zadní boční a zadní skla vozidel (celková propustnost v %):

TG-08-XSR (11%), TG-21-XSR (18%), TG-36-XSR (38%),
OM-05-XSR (5%), OM-20-XSR (20%), OM-15-XSR (15%), OM-45-XSR (45%),
OM-35-XSR (35%)
AB-21-XSR (19%), AB-36-XSR (39%),
ON-05-XSR (5%), ON-20-XSR (15%), ON-35-XSR (32%), ON-55-XSR (54%),
CH-05-XSR (6%), CH-20-XSR (18%), CH-35-XSR (38%), CH-55-XSR (56%),

Protisluneční fólie k instalaci také na přední boční skla vozidel (celková propustnost v %):

CL-700-XSR (82%), CL 400-XSR (82%), HS-70-XSR (70%)

Bezpečnostní neprůsvitná fólie MADICO pro skla v nákladových prostorech vozidel:

BLACK OUT-X (propustnost 0%)



Kučelová